

RT 62

HOOGWAARDIG RAAM-
EN DEURSYSTEEM
MET OOG VOOR ESTHETIEK



HOOGWAARDIG RAAM- EN DEURSYSTEEM MET OOG VOOR ESTHETIEK

UNIVERSEEL ALUMINIUM SYSTEEM VOOR RAMEN EN DEUREN

Materiaal	Aluminium extrusie profiel
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Opbouw	Symmetrisch 3 kamersysteem
Kozjindiepte	62 mm
Vleugeldiepte	70 mm
Isolator	25 mm glasvezel versterkte polyamide isolator met lijmvetter
Beglazingscapaciteit	Maximaal 46 / 54 mm

SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

Waterafvoer	Verborgen waterafvoer of gecompartmenteerde waterafvoer
Beglazing	Zowel binnen- als buitenbeglazing of gecombineerd
Dichtingen	Rondom doorlopend gevulkaniseerde hoeken en/of frames

MODELKENMERKEN

Design	Standaard vlak, verborgen vleugel, renovatie en/of custom made
Ramen	Rechte opdekvleugels of Softline voor binnen- en buitendraaiend
Deuren	Vlakke of versterkte aanslagdeuren
Hang- en sluitwerk	Systeemgebonden met Euro-nut en A-line grepen
Deurscharnieren	A-line paumelle-, blok- of verborgen scharnier, eventueel in kleur gelakt
Accessoires	Systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer
Oppervlaktebehandeling	Anodiseren (20 of 25 micron), poederlakken, voorbehandeling 6-voudig chromaat, 60 micron met glansgraad 30 of 70%. Overige combinaties op aanvraag

PRESTATIES*

Isolatiewaarde	Uf 2,238 W/m ² K volgens NEN-EN 10077-2
Luchtdichtheid	Klasse 4 volgens EN 12207
Waterdichtheid	Max E 900 volgens NEN-EN 12208
Inbraakwerend	Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096
Geluidsisolatie	Maximaal RW 45 (-1, -4) dB volgens EN 717-1 en EN 140-3
Brandwerendheid	EW 30, IE 30, EW 60 (specificaties op aanvraag)

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

Deze flyer wordt u aangeboden door:



Kawneer
Archimedesstraat 9 - 3846 CT Harderwijk
Postbus 391 - 3840 AJ Harderwijk

telefoon: +31 (0)341 464 611
e-mail: kawneer.benelux@arconic.com
www.kawneer.nl

